

Obrazki : [drukuj](#) / [nie drukuj](#)

Kompaktowa płuczka skratek - KPS

KOMPAKTOWA PŁUCZKA SKRATEK

Katalog

Typowe zastosowania

Pobierz katalog

Nazwa: **KPS** Format: **PDF**

Rozmiar: **280 kb**

Charakterystyczną cechą rodziny sit z przenośnikiem spiralnym oferowanych przez **PWP KATOWICE®** jest połączenie kilku funkcji w zwartej konstrukcji. Urządzenia idealnie nadają się dla niedużych oczyszczalni ścieków o ograniczonej powierzchni pod zabudowę urządzeń.

Zastosowanie sit z przenośnikiem spiralnym pozwala zaoszczędzić wiele miejsca i zminimalizować koszty.

Opcje:

- płukanie skratek,
- odbiór do przenośnika,
- odwadnianie skratek,
- zagęszczanie skratek.

Zalety urządzenia:

- spirala bezwałowa,
- zwarta, solidna budowa,
- mały pobór energii elektrycznej,
- brak łożysk pracujących pod powierzchnią ścieków,
- praca bezobsługowa.

Podstawowe parametry techniczne

maks. wydajność płukanych skratek:	3 m ³ /h
redukcja wagi:	do 80%
redukcja objętości:	do 60%
efektywność odwodnienia:	30-50%, s.m.
moc silnika sita:	maks. 2 KM
moc silnika płuczki:	maks. 10 KM

www.pwpkatowice.pl -
[biuro \[at\] pwpkatowice.pl](mailto:biuro@pwpkatowice.pl)